



- ▶ SUS316 不锈钢材质、耐高压、耐腐蚀、耐酸碱。
- ▶ 适用于户外及有酸碱环境（不排气型）。
- ▶ 适用半导体工业。
- ▶ 有效快速排除水及微粒。
- ▶ 压力调整敏感精准。
- ▶ 不用关掉气源及不用停线加油。
- ▶ 细雾器给油供应有效保护并延长机件寿命。
- ▶ 轻量化，小型化，减少安装空间。
- ▶ 耐高压
- ▶ For high pressure use; corrosion and chemical resistance.
- ▶ Good performance for outdoor facility.
- ▶ Suitable for semi-conductor industry.
- ▶ The product effectively removes water and particle.
- ▶ Accurate and sensitive pressure setting.
- ▶ Lubricator oil can be replenished without stopping air supply.
- ▶ Oil spray in mist ensures good lubrication for machines.
- ▶ Light weight, compact size for space saving.
- ▶ High pressure resistant.

订购码 / Ordering Code

DFRL	-	200	-	02	N	C		
系列 / Series		DFRL		三联件 / DFR+DL Combination		排水方式 / Drain		
阀体尺寸 / Body size		200		400		空白 / Blank:		半自动排水 / Semi-auto drain
接口口径 / Joint pipe bore		02		03		H:		手动排水 / Manual drain
配管口螺牙 / Thread		空白 / Blank:		G		过滤精度 / Filtration		
N:		NPT		滤芯 / Filtration		空白 / Blank:		5μm
R:		RC		U:		工作温度 / Operating temperature		
						空白 / Blank:		-10~80℃
						C:		-40℃

规格表 / Specifications

型号 / Model	DFRL-200/400/600
配管尺寸 / Port size	1/4 3/8 1/2 3/4 1"
使用流体 / Fluid	压缩空气 / Compressed air
调压结构 / Regulator construction	活塞式 / Piston
本体材质 / Body material	不锈钢 SUS316 / Stainless steel SUS316
杯子材质 / Bowl material	不锈钢 SUS316 / Stainless steel SUS316
压力表材质 / Pressure gauge material	外壳不锈钢 SUS304、牙口不锈钢 SUS316、/Case:Stainless steel SUS304,Thread:Stainless steel SUS316,
滤芯材质 / Filter element material	不锈钢 sus316/Stainless steel SUS316
过滤精度 / Filtration accuracy	5μm (标准配备) 40μm (选购) / 5μm (Standard) 40μm (Option)
操作压力 / Operating pressure range	0~20kgf/cm ²
最大进气压 / Proof pressure	30kgf/cm ²
最大流量 / Max.flow rate/1/min(ANR)	1850 1/min
环境温度 / Ambient temperature	-10℃~70℃
滤杯容量 / Lubricator bowl capacity	105cc
油杯容量 / Filter bowl capacity	125cc
标准排水 / Lubricator bowl capacity	半自动 (需低于 0.5kgf/cm ² 泄水) / Semi-auto drain (Drains below 0.50.5kgf/cm ²)
净重 / Standard drain	2660g
附属配件 / Net weight	压力表 (0~10kg)、塞头、固定架组 / Pressure gauge, Mounting bracket, Plug, Screw x 2
选购配件 / Accessories	压力表 (0~25kg)